

TOMAL Slamsilos

Tomal levererar nyckelfärdiga slamsilos avsedda för lagring och utmatning av avloppsslam.

Anläggningarna levereras nyckelfärdiga från vår verkstad.

Endast montage av utmatningsutrustningen återstår på montageplatsen.

Utförande

- Silostorlek: 50-150m³, Ø 3,2 m.
- Utmatning med 4 st. skruvar.
Kap. 50-150 m³/h.
- 4 st. pneumatiska eller elektriska utloppsspjäll.
- Isolerad silomantel och tak.
- Öppet eller inklätt benstativ.
- Avluftning med fläkt.
- Konstruerad och beräknad enl. nya tryckkärlsnormen EN 13445.
- Kvalitetsnivåer vid svetsning och kontroll enl. SS-EN 5817-C.
- Ytbehandlad invändigt med 200 µ epoximastic (SSG GK 200).
- Komplet el-automatik enligt SS-EN60204-1.
- Vägningsutrustning (option).
- Frakt, montage och idrifttagning.
- Dokumentation enligt EU-direktiv 2006/42/EG



*Projekt Göviken i Östersund.
Montage av 100 m³ slamsilo.*

Fördelar

- Säker utmatning p.g.a. den stora rörliga bottenytan.
Klarar slam med TS-halt upp till ca. 35%.
- Robust och driftsäker konstruktion.
- Hög kvalitetsnivå.
- Nyckelfärdig leverans innebär klara leveransgränser och attraktivt totalpris.